

Neue Lesergeneration XMP-TMC3050 & XMP-TMC3060



Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Freude stellen wir Ihnen unsere neue Generation der Kartenleser XMP-TMC3050 und XMP-TMC3060 vor, welche für den Einsatz in Zutrittskontrollanwendungen in Verbindung mit der Management-Software XMP-BABYLON entwickelt wurden.

Beide Kartenleser verfügen über einen SAM-Sockel, um den immer weiter wachsenden Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.

Angeschlossen werden die Geräte über eine serielle Datenleitung (RS485) an die Türkontroller XMP-K12, -K12EX, -K32SX, -K32EX, -K32 oder -CMM. Die Datenübertragung wird über das SecuCrypt® 2.0 Protokoll hochwertig verschlüsselt.

Technische Eigenschaften:

- Frequenzbereich 13,56 Mhz: MIFARE Classic®, MIFARE® DESFire® EV1 & EV2
- Verschlüsselte Datenübertragung über AES256 oder Blowfish: SecuCrypt® 2.0
- Kundenschlüssel für Datenübertragung möglich
- SAM-Sockel für spezielle Sicherheitsanforderungen
- Konfigurierbarer Signalgeber (Piepser) für individuelle Melodien
- LED-Rahmen mit 4 unterschiedlich konfigurierbaren Seiten (bis zu 16.777.217 Farben).
- Pro Event (z.B. berechnigte oder unberechnigte Buchung, Leser sperren, Offlinedaten schreiben usw.) lassen sich unterschiedliche Melodien, Farbsequenzen und vieles mehr realisieren.
- 4 Funktionstasten für individuelle Projektanforderungen (z.B. Scharf-/Unscharfschaltung oder Kommen-/Gehen-Buchungen)

Weitere technische Informationen finden Sie im beiliegenden Datenblatt.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Seite 1 von 2



AUTEK Gesellschaft für Automationstechnik mbH | Bahnhofstraße 57+61 b | D-55234 Framersheim
Phone: +49 6733 9201-0 | Fax: +49 6733 9201-91 | E-Mail: verkauf@autec-gmbh.de | Internet: www.autec-gmbh.de

Managing Director: Dr. h. c. Hartmut Stärke | Amtsgericht Mainz, HRB 32164 | Steuern: 08/666/0614/6

Bank details: Deutsche Bank Alzey | BLZ: 545 700 94 | Kto-Nr: 3540101 SWIFT: DEUTDE5549 | IBAN: DE64 5457 0094 0354 0101 00

Bestellnummer	Beschreibung
 XMP-TMC3050	MIFARE Classic®, MIFARE® DESFire® EV1 & EV2 Kartenleser zum Anschluss an Türkontroller (Farbe: schwarz; Schutzart IP54)
 XMP-TMC3060	MIFARE Classic®, MIFARE® DESFire® EV1 & EV2 Kartenleser mit PIN-Code Tastatur und 4 Funktionstasten zum Anschluss an Türkontroller (Farbe: schwarz; Schutzart IP54)

Hinweis: Kleinmengen bereits verfügbar. Bei Großbestellungen mit längerer Lieferzeit rechnen.

Zubehör:

Bestellnummer	Beschreibung
XMP-TMC30-RF1	Montagerahmen (Unterputz) für TMC30xx, schwarz
XMP-TMC30-RF2	Montagerahmen (Aufputz) für TMC30xx, schwarz

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus Rheinland-Pfalz

Ihr AUTECH - Team